

20 PROGRAMMI
PROGRAMS
PROGRAMAS
PROGRAMMES
PROGRAMME

- SOFT VACUUM
- MARINATING FUNCTION
- VACUUM SENSOR



| | | | |
|--|--|--|--|
| Dimensioni macchina Machine dimensions Dimensiones máquina Dimensions de la machine Maschinenabmessungen | 790 x 780 x 1150h mm | Barra taglio sfrido altre misure (opz.) ● Cut-off seal bar other sizes (opt.) Barra con corte de bolsa otros tamaños (opc.) Barre soudure coupure autres dimensions (opt.) Schweißbalken mit Abscheider andere Größen (opt.) | Su richiesta On demand Bajo pedido Sur demande Auf Anfrage |
| Peso Weight Peso Poids Gewicht | 191 kg ^A 215 kg ^B | Barra doppia saldatura (opz.) ● Double seal bar (opt.) Barra doble soldadura (opc.) Barre double soudure (opt.) Doppelschweißbalken (opt.) | ● |
| Voltaggio Voltage Voltaje Tension Spannung | 220 V-50/60 Hz 3ph ● 380 V-50/60 Hz 3ph | Atmosfera protettiva (opz.) Protective atmosphere (opt.) Atmosfera protegida (opc.) Atmosphère modifiée (opt.) Schutzatmosphäre (opt.) | ● |
| Consumo Consumption Consumo Consommation Leistung | 1,6 ^A 1,8 ^B kW | Sensore di vuoto ● Vacuum sensor Sensor de vacío Capteur de vide Vakuumsensor | ● |
| Dimensioni camera Chamber dimensions Dimensiones cámara Dimensions de la cuve Kammergröße | 660 x 540 x 250h mm | Funzione marinatura ● Marinating function Funcion de marinado Fonction de marinade Marinierfunktion | ● |
| Pompa a bagno d'olio Oil lubricated pump Bomba de baño de aceite Pompe à bain d'huile Ölvakuumpumpe | 40 m3/h Becker ^A 71 m3/h Becker ^B | Stampante (opz.) Printer (opt.) Impresora (opc.) Imprimante (opt.) Drucker (opt.) | ● |
| Barra saldante Welding bar Barra de soldadura Barre de soudure Schweißbalken | ☐ 650/650 mm ● ☐ 520/520 mm ☐ 520/580 mm ☐ 520/515/520 mm | Soft air (opz.) | ● |
| Seconda barra saldante (opz.) Second welding bar (opt.) Segunda barra de soldadura (opc.) Deuxième barre de soudure (opt.) Zweiter Schweißbalken (opt.) | ● | Predisposizione vuoto teglie GN Vacuum in GN pans prearrangement Predisposición vacío en bandejas GN Prédisposition vide en bacs GN Vorbereitung für Vakuum mit GN-Behältern | ● |
| Terza barra saldante (opz.) Third welding bar (opt.) Tercera barra de soldadura (opc.) Troisième barre de soudure (opt.) Dritter Schweißbalken (opt.) | ● | Piano inclinato per liquidi (acc.) Liquids inclined shelf (acc.) Estante inclinado para líquidos (acc.) Plan incliné pour liquide (acc.) Schrägeinlage für Flüssigkeiten (Zub.) | Su richiesta On demand Bajo pedido Sur demande Auf Anfrage |
| Barra taglio sfrido 520 mm (opz.) ● Cut-off seal bar 520 mm (opt.) Barra con corte de bolsa 520 mm (opc.) Barre soudure coupure 520 mm (opt.) Schweißbalken mit Abscheider 520 mm (opt.) | ● | | |