

20 PROGRAMMI
PROGRAMS
PROGRAMAS
PROGRAMMES
PROGRAMME

- SOFT VACUUM
- MARINATING FUNCTION
- VACUUM SENSOR



Dimensioni macchina Machine dimensions Dimensiones máquina Dimensions de la machine Maschinenabmessungen	1090 x 750 x 1150 h mm	Barra taglio sfrido altre misure (opz.) ● Cut-off seal bar other sizes (opt.) Barra con corte de bolsa otros tamaños (opc.) Barre soudure coupure autres dimensions (opt.) Schweißbalken mit Abscheider andere Größen (opt.)	Su richiesta On demand Bajo pedido Sur demande Auf Anfrage
Peso Weight Peso Poids Gewicht	275 kg	Barra doppia saldatura (opz.) ● Double seal bar (opt.) Barra doble soldadura (opc.) Barre double soudure (opt.) Doppelschweißbalken (opt.)	●
Voltaggio Voltage Voltaje Tension Spannung	220 V-50/60 Hz 3ph ● 380 V-50/60 Hz 3ph	Atmosfera protettiva (opz.) Protective atmosphere (opt.) Atmosfera protegida (opc.) Atmosphère modifiée (opt.) Schutzatmosphäre (opt.)	●
Consumo Consumption Consumo Consommation Leistung	2,20 kW	Sensore di vuoto ● Vacuum sensor Sensor de vacío Capteur de vide Vakuumsensor	●
Dimensioni camera Chamber dimensions Dimensiones cámara Dimensions de la cuve Kammergröße	960 x 540 x 250h mm	Funzione marinatura ● Marinating function Funcion de marinado Fonction de marinade Marinierfunktion	●
Pompa a bagno d'olio Oil lubricated pump Bomba de baño de aceite Pompe à bain d'huile Ölvakuumpumpe	101 m3/h Becker®	Stampante (opz.) Printer (opt.) Impresora (opc.) Imprimante (opt.) Drucker (opt.)	●
Barra saldante Welding bar Barra de soldadura Barre de soudure Schweißbalken	☐ 950/950 mm ● ☐ 520/520 mm ☐ 520/880 mm ☐ 520/815/520 mm	Soft air (opz.)	●
Seconda barra saldante (opz.) Second welding bar (opt.) Segunda barra de soldadura (opc.) Deuxième barre de soudure (opt.) Zweiter Schweißbalken (opt.)	●	Predisposizione vuoto teglie GN Vacuum in GN pans prearrangement Predisposición vacío en bandejas GN Prédisposition vide en bacs GN Vorbereitung für Vakuum mit GN-Behältern	●
Terza barra saldante (opz.) Third welding bar (opt.) Tercera barra de soldadura (opc.) Troisième barre de soudure (opt.) Dritter Schweißbalken (opt.)	×	Piano inclinato per liquidi (acc.) Liquids inclined shelf (acc.) Estante inclinado para líquidos (acc.) Plan incliné pour liquide (acc.) Schrägeinlage für Flüssigkeiten (Zub.)	Su richiesta On demand Bajo pedido Sur demande Auf Anfrage
Barra taglio sfrido 520 mm (opz.) ● Cut-off seal bar 520 mm (opt.) Barra con corte de bolsa 520 mm (opc.) Barre soudure coupure 520 mm (opt.) Schweißbalken mit Abscheider 520 mm (opt.)	●		