




TRAYSEALERS
TERMOSIGILLATRICI
TERMOSELLADORAS
THERMOSCELLEUSE
SCHALENVERSIEGLER

2022 |



b e s s e r v a c u u m . c o m



A wide series of tray-sealers for every need

Besser Vacuum tray-sealers are designed for gastronomy, food industry and professional catering sectors. The range includes compact tray-sealer machines with sealing function, dedicated to small activities and models with vacuum and protective atmosphere cycle, suitable for hand craft and industrial productions.

Un'ampia serie di termosigillatrici per ogni necessità

Le termosigillatrici Besser Vacuum sono macchine studiate per il settore della gastronomia, della ristorazione professionale dell'industria agroalimentare. La gamma comprende sia termosigillatrici compatte con funzione di sola saldatura dedicate alle piccole attività, che modelli con impianto per sottovuoto e atmosfera protettiva, ideali per produzioni artigianali e industriali.

Amplia gama de termoselladoras para todas necesidades

Las termoselladoras de Besser Vacuum están diseñadas para los sectores de la gastronomía, la hostelería profesional y la industria agroalimentaria. La gama incluye termoselladoras compactas con función de solo sellado, dedicadas a pequeñas actividades y modelos con sistema de vacío y atmósfera protectora (MAP), ideales para producción artesanal e industrial.

Une large gamme de thermoscelleuses pour tous les besoins

Les thermoscelleuses Besser Vacuum sont destinées aux secteurs de la gastronomie, de l'industrie alimentaire et de la restauration professionnelle. La gamme comprend des machines compactes avec fonction de scellage, destinées aux petites activités, et des modèles avec cycle sous vide et sous atmosphère protectrice, adaptés aux productions artisanales et industrielles.

Eine breite Palette von Schalenversiegeln für jeden Bedarf

Die Besser Vakuu-Schalenversiegler sind für die Gastronomie, die Lebensmittelindustrie und den professionellen Catering-Sektor konzipiert. Die Produktpalette umfasst kompakte Schalenversiegelungsmaschinen mit Versiegelungsfunktion für kleine Betriebe und Modelle mit Vakuu- und Schutzatmosphärenzyklus, die für handwerkliche und industrielle Produktionen geeignet sind.

TERMOSIGILLATRICI HEATSEALERS TERMOSELLADORAS	XPRESS	2
	AUTO	3
	AUTO MOULDS STAMPI MOLDES MOULE FORM	4
	AUTO GAS	5
	AUTO GAS MOULDS STAMPI MOLDES MOULE FORM	6



XPRESS 1



XPRESS 2

Machine dimensions Dimensioni macchina Dimensiones máquina Dimensions de la machine Maschinenabmessungen	220x490x450 h mm	275x580x600 h mm
Weight Peso Peso Poids Gewicht	8,5 kg	12 kg
Voltage Voltaggio Voltage Tension Netzanschluss	110 V-60 Hz ● 220/230 V-50 Hz	110 V-60 Hz ● 220/230 V-50 Hz
Power consumption Consumo Consumo Consummation Leistung	0,7 kW	0,7 kW
Structure Struttura Estructura Structure Struktur	Stainless steel AISI-304	Stainless steel AISI-304
Film reel dimensions Dimensioni bobina Dimensiones bobina film Dimensions de la bobine Abmessungen der Filmrolle	Max. 150 x ø200 mm	Max. 200 x ø200 mm
Max tray dimensions Dimensioni max vaschetta Dimensiones máximas bandeja Dimensions maximales du plateau Maximale Abmessungen des Tablett	Multiform 137x190x100 h mm 137x92x100 h mm	Multiform 190x137x100 h mm 190x230x100 h mm 190x260x100 h mm
Working mode Modalità funzionamento Funcionamiento Mode de travail Arbeitsmodus	manual	manual
Customized moulds design ● Progetto stampi personalizzati Diseño moldes personalizados Conception de moules personnalisés Kundenspezifische Formen	✓	✓
Fixed mould ● Stampo fisso Molde fijo Moule fixe Fixe Form	✓	✓
Multiform mould ● Stampo multiform Molde Multiform Multiform moule Multiform form	Inc.	✓





Auto 1





Auto 2

Machine dimensions Dimensioni macchina Dimensiones máquina Dimensions de la machine Maschinenabmessungen	240x390x500 h mm	295x450x555 h mm
Weight Peso Peso Poids Gewicht	20 kg	25 kg
Voltage Voltaggio Voltage Tension Netzanschluss	110 V-60 Hz ● 230 V-50 Hz	110 V-60 Hz ● 230 V-50 Hz
Power consumption Consumo Consumo Consommation Leistung	0,55 kW	0,75 kW
Structure Struttura Estructura Structure Struktur	Stainless steel	Stainless steel
Film reel dimensions Dimensioni bobina Dimensiones bobina film Dimensions de la bobine Abmessungen der Filmrolle	150 mm ø160 mm	220 mm ø200 mm
Max tray dimensions Dimensioni max vaschetta Dimensiones máximas bandeja Dimensions maximales du plateau Maximale Abmessungen des Tablett	205x150x100 h mm	260x195x155 h mm
Programs Programmi Programas Programmes Programme	9	9
Working mode Modalità funzionamento Funcionamiento Mode de travail Arbeitsmodus	semi automatic	semi automatic
Cycles per minute Cicli al minuto Ciclos por minuto Cycles par minute Zyklen pro Minute	6-8	6-8
Fixed mould ● Stampo fisso Molde fijo Moule fixe Fixe Form	×	Pag. 4
Multiform mould ● Stampo multiform Molde Multiform Multiform moule Multiform form	Pag. 4	Pag. 4







Auto 1

<p>137x190 mm 137x125 mm 137x95 mm</p>		<p>MULTIFORM</p>	<p>✓</p>
		<p>Customized moulds design Progetto stampi personalizzati Diseño moldes personalizados Design de moules personnalisés Kundenspezifische Formen</p>	<p>✓</p>

Auto 2

<p>190x260 mm 190x230 mm 190x137 mm 95x137 mm</p>		<p>MULTIFORM 2</p>	<p>✓</p>
<p>260x195 mm</p>		<p>Fixed mould 1 cavity Stampo fisso 1 impronta Molde fijo 1 cavidad Moule fixe 1 cavité Feste Form 1 Kavität</p>	<p>✓</p>
<p>195x120 mm (2x)</p>		<p>Fixed mould 2 cavities Stampo fisso 2 impronte Molde fijo 2 cavidades Moule fixe 2 cavités Feste Form 2 Kavitäten</p>	<p>✓</p>
		<p>Customized moulds design Progetto stampi personalizzati Diseño moldes personalizados Design de moules personnalisés Kundenspezifischer Formenbau</p>	<p>✓</p>

Auto 3

<p>190x260 mm 190x230 mm 190x137 mm 95x137 mm</p>		<p>MULTIFORM 2</p>	<p>✓</p>
<p>370x280 mm</p>		<p>Fixed mould 1 cavity Stampo fisso 1 impronta Molde fijo 1 cavidad Moule fixe 1 cavité Feste Form 1 Kavität</p>	<p>✓</p>
<p>180x280 mm (2x)</p>		<p>Fixed mould 2 cavities Stampo fisso 2 impronte Molde fijo 2 cavidades Moule fixe 2 cavités Feste Form 2 Kavitäten</p>	<p>✓</p>
<p>115x280 mm (3x)</p>		<p>Fixed mould 3 cavities Stampo fisso 3 impronte Molde fijo 3 cavidades Moule fixe 3 cavités Feste Form 3 Kavitäten</p>	<p>✓</p>
<p>180x135 mm (4x)</p>		<p>Fixed mould 4 cavities Stampo fisso 4 impronte Molde fijo 4 cavidades Moule fixe 4 cavités Feste Form 4 Kavitäten</p>	<p>✓</p>
		<p>Customized moulds design Progetto stampi personalizzati Diseño moldes personalizados Design de moules personnalisés Kundenspezifische Formen</p>	<p>✓</p>



Auto Gas Mini




Auto Gas

Machine dimensions Dimensioni macchina Dimensiones máquina Dimensions de la machine Maschinenabmessungen	380x640x670h mm	810x550x1350h mm
Weight Peso Peso Poids Gewicht	50 kg	140 kg
Voltage Voltaggio Voltage Tension Netzanschluss	230 V-50 Hz	230V-400V - 50Hz
Consumption Consumo Consumo Consommation Leistung	Max 1,5 kW	Max 2,5 kW
Structure Struttura Estructura Structure Struktur	Stainless steel	Stainless steel
Film reel max dimensions Dimensioni massime bobina Dimensiones máximas bobina film Dimensions max. bobine de film Maximale Abmessungen der Filmrollen	280 mm	420 mm (skin 450 mm)
Max tray dimensions Dimensioni max vaschetta Dimensiones máximas bandeja Dimensions maximales du plateau Maximale Abmessungen des Tablettis	265x180x90h mm	380x270x120h mm
Programs Programmi Programas Programmes Programme	5	100
Working mode Modalità funzionamento Funcionamiento Mode de travail Arbeitsmodus	semi automatic	semi automatic
Cycles per minute Cicli al minuto Ciclos por minuto Cycles par minute Zyklen pro Minute	Max 5	Max 5
Pompa Pump Bomba Pompe Ölvakuumpumpe	Busch 8 m3/h	25/40/60 m3/h
Protective atmosphere Atmosfera protettiva Atmósfera protegida Atmosphère modifiée Schutzatmosphäre	×	Incl.

Auto gas

		<p>Standard upper mould Controstampo universale superiore Molde superior estandar Moule supérieur standard Standard Oberform</p>	✓
400x280 mm		<p>Fixed mould 1 cavity Stampo fisso 1 impronta Molde fijo 1 cavidad Moule fixe 1 cavité Feste Form 1 Kavität</p>	✓
280x190 mm (2x)		<p>Fixed mould 2 cavities Stampo fisso 2 impronte Molde fijo 2 cavidades Moule fixe 2 cavités Feste Form 2 Kavitäten</p>	✓
280x120 mm (3x)		<p>Fixed mould 3 cavities Stampo fisso 3 impronte Molde fijo 3 cavidades Moule fixe 3 cavités Feste Form 3 Kavitäten</p>	✓
190x130 mm (4x)		<p>Fixed mould 4 cavities Stampo fisso 4 impronte Molde fijo 4 cavidades Moule fixe 4 cavités Feste Form 4 Kavitäten</p>	✓
		<p>Customized moulds design 1 cavity Progetto stampi personalizzati 1 impronta Diseño moldes personalizados 1 cavidad Design de moules personnalisés 1 cavité Kundenspezifische Formen 1 Kavität</p>	✓
		<p>Customized moulds design 2 cavities Progetto stampi personalizzati 2 impronte Diseño moldes personalizados 2 cavidades Design de moules personnalisés 2 cavités Kundenspezifische Formen 2 Kavitäten</p>	✓
		<p>Customized moulds design 3/4 cavities Progetto stampi personalizzati 3/4 impronte Diseño moldes personalizados 3/4 cavidades Design de moules personnalisés 3/4 cavités Kundenspezifische Formen 3/4 Kavitäten</p>	✓
400x280 mm		<p>Mould and matched-die with cutting die (1 cavity) Stampo e controstampo con fustella (1 impronta) Molde superior con corte al ras (1 cavidad) Moule et contre-moule avec découpe (1 impression) Form und Gegenform mit Stanzung (1 Abdruck)</p>	✓
280x190 mm (2x)		<p>Mould and matched-die with cutting die (2 cavities) Stampo e controstampo con fustella (2 impronte) Molde superior con corte al ras (2 cavidades) Moule et contre-moule avec découpe (2 cavités) Form und Gegenform mit Stanzung (2 Kavitäten)</p>	✓
280x120 mm (3x)		<p>Mould and matched-die with cutting die (3 cavities) Stampo e controstampo con fustella (3 impronte) Molde superior con corte al ras (3 cavidades) Moule et contre-moule avec découpe (3 cavités) Form und Gegenform mit Stanzung (3 Kavitäten)</p>	✓
190x130 mm (4x)		<p>Mould and matched-die with cutting die (4 cavities) Stampo e controstampo con fustella (4 impronte) Molde superior con corte al ras (4 cavidades) Moule et contre-moule avec découpe (4 cavités) Form und Gegenform mit Stanzung (4 Kavitäten)</p>	✓
		<p>Customized moulds and matched-die with cutting die design (1 cavity) Progetto stampo e controstampo con fustella personalizzati (1 impronta) Diseño molde y contramolde personalizados con corte a ras (1 cavidad) Moules personnalisés et matrices appariées avec conception de matrices de découpe (1 cavité) Maßgeschneiderte Formen und angepasste Werkzeuge mit Stanzfomdesign (1 Kavität)</p>	✓
		<p>Customized moulds and matched-die with cutting die design (2 cavities) Progetto stampo e controstampo con fustella personalizzati (2 impronte) Diseño molde y contramolde personalizados con corte a ras (2 cavidades) Moules personnalisés et matrices appariées avec conception de matrices de découpe (2 cavités) Maßgeschneiderte Formen und angepasste Werkzeuge mit Stanzfomdesign (2 Kavitäten)</p>	✓
		<p>Customized moulds and matched-die with cutting die design (3/4 cavities) Progetto stampo e controstampo con fustella personalizzati (3/4 impronte) Diseño molde y contramolde personalizados con corte a ras (3/4 cavidades) Moules personnalisés et matrices appariées avec conception de matrices de découpe (3/4 cavités) Maßgeschneiderte Formen und angepasste Werkzeuge mit Stanzfomdesign (3/4 Kavitäten)</p>	✓



REV N°2.2022

Besser Vacuum
Via Casarsa, 57-33030
Dignano (UD), Italia
Tel: (+39) 0432 953097
email: info@besservacuum.com
P.IVA 02017480415-SDI: M5UXCR1

Besser Vacuum Ibérica
Calle Narcís Giralt n15, 08202
Sabadell (Barcelona) España
Tel. (+34) 682 35 02 07
email: bv.iberica@besservacuum.com

Besser Vacuum America
Boulevard de la Nación, 998
Zona industrial Querétaro, Q.ro
C.P. 76120 Mexico
Tel. (+52) 442 456 0900
email: info.america@besservacuum.com

[b e s s e r v a c u u m . c o m](http://besservacuum.com)

